



## INDICADOR DE CARÁTULA ESTÁNDAR DE UNA REVOLUCIÓN TIPO # 2900S-10

### Descripción del producto

El indicador de **esfera** Mitutoyo **2900S-10** One Revolution Type para lectura sin errores tiene las siguientes especificaciones:

- Rango: 0-0,08 mm
- Carrera completa: 0-0,1 mm
- Graduaciones: 0,001 mm
- Marque la lectura: 40-0-40
- Tipo: con orejeta
- Precisión: +/- 0,003 mm
- Fuerza de medición: 1,4 N o menos
- Vástago / Vástago: 8 mm
- Punto de contacto: rosca M2.5 x 0.45

## **Características**

- Se incorpora un mecanismo único a prueba de golpes, que proporciona una mayor inmunidad a los golpes debido a la retracción repentina del eje causada por un alto impacto.
- El cristal tiene un revestimiento duro para mayor durabilidad y resistencia a los arañazos.
- Resistencia mejorada a los contaminantes del piso de producción como el agua y el polvo
- Aproximadamente un 40% más ligero que el indicador de cuadrante convencional.
- Provisto de una resistencia mejorada a los contaminantes del piso de la tienda como el agua y el polvo.
- Debido a que el buje del husillo está desplazado del vástago, el movimiento del husillo no se verá obstaculizado ni atascado al sujetar el vástago.
- Se proporcionan un par de manos de límite para un juicio de tolerancia rápido y fácil (Go / No-Go)

**Indicadores de cuadrante - Serie 2 Tipo de una revolución para lectura sin errores - Métrico:**