



Micrómetro de profundidad digital con varillas intercambiables Mod. 329-250-30 Marca Mitutoyo

- Varillas intercambiables de $\varnothing 4\text{mm}$, con contactos lapeados, proporcionan una gran capacidad de medición con incrementos de 25mm.
- La carraca previene de presión de contacto inadecuada.
- Bloqueo de barras de medición.
- Salida de datos.

Características

- Rango: 0 - 150 mm
- Base de planitud: $2\ \mu\text{m}$
- Varilla de planitud: $0,3\ \mu\text{m}$
- Base (anchoxalto): $101,6 \times 16\ \text{mm}$
- Número de varillas: 6
- Peso: 540 g
- Escala: Tambor y casquillo acabados en cromo satinado, $\varnothing 18\ \text{mm}$
- Rango de medición: 25 mm
- Paso del husillo: 0,5 mm, con bloqueo de husillo
- Error punto cero de las alargaderas: $\pm 4\ \mu\text{m}$ (0-150 mm) $\pm 6\ \mu\text{m}$ (0-300 mm)
- Avance cabeza micrométrica (0-25mm) (se excluye valor de conteo): $\pm 3\ \mu\text{m}$
- Paralelismo entre la cara de referencia y la varilla de medición: $(4+L/50)\ \mu\text{m}$ (mm) $[0.00016+0.00004 (L/50)]''$ (inch) L = max. Rango
- Superficies de medición: Hardened, precision ground, micro-lap finish
- Base: Herramienta de acero endurecido
- Duración batería: Aprox. 1.2 años
- Entregado: Including box, spanner no. 301336, 04GAA274, hex-spanner no. 202863, 1 SR-44 battery